## **Technische Informationen**

## **Sedur Gerband Kompriband 315**

PUR-Schaum vorkomprimiert	Daten
Produkt	Gerband ist ein auf Acrylatpolymerbasis imprägniertes Schaumstoff Dichtungsband, das im komprimierten Zustand aufgewickelt ist. Es dient zu schlagregendichten Abdichtung von Fugen und Anschlüssen beim Fenster-, Metall-, Holz- und Containerbau.
Material	offenzelliger Polyurethan-Weichschaumstoff mit einem Polymerimprägnat.
Farbe	grau
Breiten	30 mm
Fugenbreiten	Diverse / am Lager 6.0 – 12.0 mm
Schlagregendichtheit	Beanspruchungsgruppe 1 erfüllt bis 600 Pa
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +90°C
Lagerzeit	1 Jahr
Bandverhalten	B1

Die technischen Informationen geben unseren momentanen Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder. Besondere Verhältnisse bei speziellen Einzelfällen in der Anwendung sind situativ zu berücksichtigen. Alle Werte sind Mittelwerte, wenn nicht anders angegeben.

Für weitere Fragen über unsere Erzeugnisse stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

